



LEVASSEUR
Your paint expert

IMPREGNEERVERNIS AGUA

PRODUCT BESCHRIJVING

De Impregneervernis bestaat uit een acrylhars in water emulsie. Wordt gebruikt als een grondlaag op alle minerale ondergronden alvorens het toepassen van een antigraffiti bescherming (Blauwe steen, baksteen, beton, natuursteen).

REFERENTIE

84/786

TOEPASSINGSGBIED

Deze grondlaag heeft twee functies binnen het Antigraffiti systeem:

- Het vult de poriën van de drager.
- Het maakt de drager waterafstotend, en beperkt hierdoor de ongewenste kleurverandering bij de toepassing van de Polyfond Antigraffiti vernis. Zonder deze grondlaag, zal een drager zoals bv. blauwe steen, benatten in contact met de afwerkingsvernis en zo zijn natuurlijke uitstraling verliezen.

In geval van een poreuze ondergrond zijn twee lagen basisvernis nodig voor het verkrijgen van een gesloten poriënsysteem.

SPUIT INSTELLINGEN

Is gebruiksklaar. Aan te brengen met een kwast of pistool.

Controle alvorens het aanbrengen van de toplaag: een beetje water laten druppelen langs het behandelde oppervlak, als deze nat wordt en van kleur verandert, is het noodzakelijk om een extra grondlaag toe te passen. Deze controle dient te geschieden 24 uur na toepassing.

EIGENSCHAPPEN

Rendement : $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{L}$ afhankelijk van de porositeit en onregelmatigheden van het substraat.
Droogtijd tussen twee lagen 24 uur bij 20 °C. Gehalte aan vaste bestanddelen : 17%

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Met water.

OPSLAG VOORWAARDEN

Bewaartijd: 6 maanden in een verzegelde verpakking en koel.
Niet bestand tegen vorst, dus niet vervoeren en opslaan bij minder dan 5 °C.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com