LEVASSEUR
Your paint expert

VERNIS POLYFOND D'ACCROCHAGE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis polyuréthane à deux composants utilisé comme couche d'accrochage sur marbre, carrelage, ainsi que tout support délicat.

REFERENCE DU PRODUIT

91/570

PREPARATION DU MELANGE ET POTLIFE

100 parties Vernis Polyfond D'Accrochage
10 parties Durcisseur (Réf. 88/477)

Homogénéiser soigneusement ; laisser débuller.
Le produit est prêt à l'emploi, il ne nécessite pas de dilution.

Potlife : 12 heures à 20°C.

MISE EN ŒUVRE

A la brosse ou au pistolet pneumatique.

SECHAGE A 20°C

Sec et recouvrable : Min. 12 heures.
Recouvrir ensuite, le plus vite possible, avec le vernis de finition de type Polyfond Anti-Graffiti. Par exemple, Vernis Polyfond Anti-Graffiti 88/572 (Brillant) ou 91/498 (Satiné) ou 91/499 (Mat) ou 94/430 (Agua mat).

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après utilisation, à l'aide du Dilutif De Nettoyage AF (Réf. 90/404).

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservation : 6 mois dans un emballage hermétiquement fermé et au frais.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.
Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com