



LEVASSEUR
Your paint expert

POLYFOND HECHTINGSVERNIS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Twee-componenten polyuretaan vernis gebruikt als hechtingslaag voor marmer en tegels. Dient als impregnatie / hechtingslaag bij het toepassen van een antigrffiti vernis.

REFERENTIE

91/570

TOEPASSINGSMETHODE

Pneumatisch pistool of borstel.

VOORBEREIDING EN POTLIFE

100 delen Polyfond Impregneervernis 91/570
10 delen Verharder 88/477

Geen verdunning (klaar voor gebruik)
Zorgvuldig mengen en laten ontluichten.

Potlife : 12 uren bij 20°C.

DROGING BIJ 20°C

Droog en overspuitbaar : Minimum 12 uren.
Daarna zo vlug mogelijk de eindlaag overspuiten. Bij voorbeeld, Polyfond Vernis Anti-Graffiti 88/572 (Blinkend) of 91/498 (Satijn) of 91/499 (Mat) of 94/430 (Agua mat).

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Zo vlug mogelijk, met Polyester Afwas.

BEWARING

6 maanden in hermetisch gesloten verpakking, op een koele en droge plaats.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com