



LEVASSEUR
Your paint expert

HYDRO PROTECT G2

PRODUCT BESCHRIJVING

Water-olie waterafstotend middel ontworpen voor de bescherming van gevels (poreuze oppervlakken).
Gebruiksklaar oplossing voor de bescherming van gevels tegen vocht.

Formulering op basis van een alkylopolysiloxaan oligomeer in de waterfase die een oppervlakkige impregnatie toelaat en die duurzaam het binnendringen van het water in de muren beperkt maar ze laat ademen.

Verandert het aspect van het materiaal niet, beschermt tegen de vervuiling, vertraagt de bevuilding van gevels (zelfreinigende werking), vermindert de kans op vorstschade, helpt om de coëfficiënt van thermische isolatie te behouden en voorkomt het verschijnen van mos en schimmels.

TOEPASSINGSGBIED

Betonnen gevels, stenen en natuurstenen.
Geschikt voor zeer poreuze ondergronden

GEBRUIKSAANWIJZING

- Aanbrengen op een net en proper oppervlak.
- Aanbrengen met een borstel, een rol of een « airless » pistool gevolgd door borstelen om gieten te voorkomen.
- Om het product aan te brengen begint men best aan de bovenkant.
- Toepassen tot weigering in twee opeenvolgende doorgangen.
- Bijzonder aandacht besteden aan het verloop van de behandeling om onbehandelde plaatsen te vermijden.

Maatregelen :

- Altijd voorafgaand een test doen.
- Bescherm de ramen tegen waterafstotende spatten.

EIGENSCHAPPEN

Verbruik : 200 tot 1000ml/m² naargelang de porositeit van het oppervlak.

Aspect : Homogeen uitkleuring en niet filmogeen.

Densiteit : 1,05 +/- 0,01 à 25°C.

pH : Ongeveer 7.

Gebruikstemperatuur : Tussen 5°C en 35°C.

Kenmerken :

- Basis : Waterige emulsie van alkylopolysiloxaanoligomeer
- Gehydrosulfuriseerde solventen, ontgeurd, niet brandbaar.

WTCB (CSTC) : Klasse A

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Met zeepwater.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be



LEVASSEUR
Your paint expert

VERPAKKING

5 L en 25 L

BEWAARCONDITIES

12 maanden geldig bij een tempratuur tussen 5 en 25°C, op een droge plaats en in de originele verpakking.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be