



LEVASSEUR
Your paint expert

VERNIS PU SATINE 91/520

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis monocomposant à base d'alkyde-polyuréthane, séchant à l'air, spécialement conçu pour application sur bois à la brosse.

Aspect : Satiné.

PREPARATION DU SUPPORT

- Elimination de toutes traces de graisse, de cire ou d'anciens vernis.
- Ponçage soigné, suivi d'un dépolissage (bois exotiques : dégraissage au trichloréthylène).

MISE EN ŒUVRE

- Application d'une première couche de Vernis PU dilué par \pm 10% de White-spirit.
- Ponçage, de préférence à l'eau, séchage et dépolissage.
- Application d'une deuxième couche de Vernis PU non dilué, et ainsi de suite.
- Nombre de couches : à l'intérieur : minimum 2. A l'extérieur : minimum 4.

SECHAGE A 20°C

Hors poussière : 45 minutes. Hors toucher : 3 heures 30.

Ponçable à l'eau : 8 heures. Ponçable à sec : 12 heures

Recouvrable : 8 heures. Sec et dur : 24 heures

PERFORMANCES

Adhérence (cross-cut) : 10x10 sur métal dégraissé.

Mandrin conique : Pas de fissure.

Résistance aux agents chimiques : bonne pour un séchage à l'air. Excellente pour un séchage au four.

Brouillard salin : 600 heures pour un séchage à l'air. 1000 heures pour un séchage au four

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'aide de White spirit, immédiatement après utilisation.

STOCKAGE

2 ans en bidons d'origine fermés et non entamés.

Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5 et + 35°C.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be