



LEVASSEUR
Your paint expert

POLYFOND VERNIS STI EXTRA MAT

PRODUCT BESCHRIJVING

Alifatische twee-componenten polyurethaan vernis, geschikt voor de meeste substraten (voorgelakte panelen, composiet materialen...), zeer goed bestand tegen chemische stoffen, niet-vergelend, speciaal ontwikkeld voor toepassing met borstel op bestaande verflaag

REFERENTIE

97/850

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Het moet vrij zijn van stof, vet en alle sporen van vuil, water of siliconen.

SPUIT INSTELLINGEN

Borstel of rol.

VOORBEREIDING EN POTLIFE

100 delen Polyfond Vernis STI Extra Mat (Ref. 97/850)
25 delen Verharder STI (Ref. 91/512)

Eventueel verdunnen met \pm 5% Verdunner CC.
Goed mengen en luchtbellen laten ontsnappen.
Potlife : 6 uur bij 20°C.

DROGING BIJ 20°C

Stofvrij : 1 uur.
Off-touch : 8 uur.
Droog en Overschilderbaar : 24 uur.
Optimale eigenschappen : Na 10 dagen.

EIGENSCHAPPEN

Krasvastheid : Krasvrij na volledig harding.
Conische doorn : Geen barst.
Erichsen indeuking : Meer dan 6 mm.
Persoz hardheid : 3 min 30.
Hardheid en bestendigheid van de film gaan uitstekend samen met een zeer goede soepelheid.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk na het gebruik met Kuisverdunner AF (Ref. 90/404).

OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid : 1 jaar in een goed gesloten verpakking en koel opgeslagen.

Onze productinformatie en technische aanbevelingen zijn voor de bijstand aan professionele werkers. Tijdens de uitvoering is raadzaam om te beginnen met een test.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com