



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## AGUALAC HM

### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Agualac HM est un émail mat pour intérieur qui possède des propriétés de blocage de la nicotine et des tannins.  
Il peut être employé comme fond et finition, s'applique très bien avec un rendu parfait et rend un aspect absolument mat.

### COMPOSITION

Résine 100% acrylique diluable à l'eau.

### SUPPORTS

Bois, plâtre, crépis, ciment, éternit, MDF, plaques de plâtre enrobée, contre-plaqué, aggloméré, crépis, anciennes peintures alkydes,...

### MISE EN ŒUVRE

Agualac HM doit être dilué avec 5 % d'eau pour la 1<sup>ère</sup> couche. Pour la 2<sup>ème</sup> couche et les suivantes (finition) diluer avec 3 – 4 % d'eau.

### PROPRIETES

Extrait sec : 60 %  
Densité : 1,47  
Test d'abrasion humide suivant EN ISO 11998 : Classe I EN ISO 6504-3 : Classe 2  
Séchage : Recouvrement après 4 heures.  
Rendement : 8-10 m<sup>2</sup>/ltr.  
VOC: Les valeurs limites UE pour ce produit (cat IIA/a) sont de 75g/l(2007) et de 30g/l(2010), la valeur actuelle est de 1,8g/l.

### NETTOYAGE

A l'eau.

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Craint le gel.

*Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.*

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)