



LEVASSEUR
Your paint expert

AGUALAC HM

DESCRIPTION DU PRODUIT

Agualac HM is een matte emallak voor binnen dat blokkeert nicotine, roet en loogbloedingen. Agualac HM kan zowel als grond- en/of eindlaag gebruikt worden. Als eindresultaat krijgt men een perfecte ronding en een strak mat uitzicht zonder aanzetten.

SAMENSTELLING

100% acrylaathars oplosbaar in water.

ONDERGRONDEN

Hout, pleisterwerk, metalen, crepi's, cement, Eternit, vezelplaten, spaanderplaten, MDF en oude solvent gebaseerde verven waarop de hechting uitstekend is.

TOEPASSING

Voor gebruik als grondlaag moet men het product met 5% water verdunnen.
Voor de eindlaag(lagen) mag men het product tot 3-4% met water verdunnen.

EIGENSCHAPPEN

Vast stofgehalte : 60 %
Densiteit : 1,47
Vochtige wrijvingstest volgens de norm EN ISO 11998 : Klasse I EN ISO 6504-3 : Klasse 2
Droging : Overschilderbaar na 4 uren.
Verbruik : 8-10 m²/ltr.
VOC : Maximale toegelaten waarden: EU norm Cat: IIA.a : 75gr/Li (2007) en 30gr/Li (2010): De huidige waarde bedraagt : 1,8gr/Li.

REINIGING

Met water.

OPSLAG VOORWAARDEN

Vorstgevoelig product.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com