



LEVASSEUR
Your paint expert

AGUALAC HS

PRODUCT BESCHRIJVING

Acrylaat hars in water dispersie.
Uitzicht : Zijdeglans.

EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSING

- Agualac HS heeft een uitzonderlijk dekvermogen. Zijn kwastbaarheid is uitzonderlijk want dank zij een voldoende lange openingstijd verkrijgt men een mooie lakstand die resulteert in een eerste rangwerk.
- Is geschikt voor binnen en buitenwerk en kan op alle ondergronden worden toegepast : metaal, cement, MDF. Ondergronden moeten eerst behandeld worden met een laag Flexaprim Agua of Hydrogrip.
- Vaste stofgehalte : 46%.
- Densiteit : 1,29.
- Glansgraad : 35% Novogloss Rhopoint 60°.
- VOC : 28,5 g/l
- Droging : Overschilderbaar na 4 uren.
- Rendement : 8 tot 10 m²/l

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Met kwast of rol in 2 opeenvolgende lagen. In deze toepassing mag Agualac HS met 2% water verdund worden.
- Zonder verdunning voor airless.
- Met 5% verdunning voor HLVP pistool.

REINIGING

Water.

OPSLAG VOORWAARDEN

Vorstgevoelig product.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com