



LEVASSEUR
Your paint expert

ANTIMOUSSE GREEN

DESCRIPTION DU PRODUIT

Algicide – Fongicide – Bactéricide
Traitement des mousses, algues et moisissures.
Produit biodégradable, composé à base de chlorure de Benzalkonium, biocides et biostatiques

DOMAINE D'APPLICATION

Antimousse Green est un produit à base d'ammonium quaternaire, utilisé pour nettoyer et décontaminer les surfaces polluées par les mousses, les algues, les moisissures. Grâce à ses propriétés bactéricides et fongicides, il est également utilisé pour le nettoyage des instruments et appareillages en contact avec les eaux de refroidissements, les dispositifs d'humidification et les systèmes de climatisation. Il est également recommandé en traitement des eaux de piscines et évite la prolifération d'algues dans les bassins. Son efficacité constitue un traitement efficace des mousses, des algues, et des moisissures permettant leur élimination des murs, toitures, pistes dans les stades et terrains sportifs, des courts de tennis, des terrasses, des chemins de pierres, des escaliers,...

Sa formulation lui permet de protéger durablement les supports tels que briques, ciment, béton, bois, tuile, plâtre, siporex, gravilles, pierres,...

MODE D'EMPLOI

Anti-mousse / Anti-moisissure à large spectre

Sur les supports contaminés, toitures, terrasses, courts de tennis, terrains de sport, murs intérieurs et extérieurs, appliquer à l'aide d'un pulvérisateur, laisser agir, renouveler l'opération si nécessaire quinze jours après la première application (le support ne sera ni trop sec ni détrempé).

Anti-algues

Pour piscine : Après avoir régler à un pH neutre, nous vous conseillons un dosage d'1 litre pour 5m³ d'eau comme traitement de base. Répéter l'opération si nécessaire.

Cette répétition sera rendue indispensable si le pH de l'eau n'est pas respecté, ou si les conditions climatiques sont extrêmes : température, humidité, chute de feuilles, projection d'herbes, etc. dans la piscine.

- Nettoyer au jet haute pression (point 1),
- Appliquer à la brosse, au pulvérisateur ou au rouleau (point 2). Laisser agir le produit plusieurs minutes.
- Nettoyer au jet d'eau haute pression les piscines non remplies (point 3).

CONSOMMATION

Version standard = produit concentré : Dilution à l'eau 1/1 ou 1/2 pour un usage courant ou d'entretien des surfaces telles terrains de sport, tennis, murs,...

Rendement théorique : 1L du produit dilué pour +/- 10m². Répéter l'opération après nettoyage à titre préventif

Version PE = prêt à l'emploi : 1L / 10m²

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

CONDITIONNEMENT

Emballage de 1L, 5L et 25L.

CONDITIONS DE STOCKAGE

1 an dans l'emballage d'origine fermé.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com