




LEVASSEUR
Your paint expert



D-MOUSSE GREEN

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nettoyant décontaminant préventif et curatif à base d'ammonium quaternaire contre les pollutions atmosphériques sur toitures, façades et sols. Il permet le nettoyage des instruments et appareillages en contact avec les eaux de refroidissement, les dispositifs d'humidification et les systèmes de climatisation et offre une protection durable des supports tels que briques, ciments, bétons, bois, tuiles, plâtres, siporex, gravilles, pierres, etc.

DOMAINE D'APPLICATION

Toitures, façades, terrasses, citernes, pistes de stade, terrains sportifs, courts de tennis, chemins de pierres, escaliers, piscines, bassins, etc.

PREPARATION DU SUPPORT A TRAITER

Le support ne peut être trop sec ni détrempé. Pour les piscines : obtention préalable d'un pH neutre

MISE EN OEUVRE

Décontaminant tous supports :

Appliquer sur le support contaminé à l'aide d'un pulvérisateur, d'une brosse ou d'un rouleau. Laisser agir entre 1 jour et 1 semaine selon l'encrassement. Nettoyer au jet d'eau haute pression. Pour obtenir un effet rémanent, réappliquer le produit. Le produit possède une forte action rémanente et peut donc être appliqué sans prévoir de rinçage du support qui se nettoiera de lui-même avec le temps dans la plupart des cas.

Nettoyage des piscines :

traitement de base de +/- 1L/50m³ d'eau en fonction de l'encrassement. Répéter l'opération si nécessaire et notamment si le pH de l'eau n'est pas neutre ou en présence de conditions climatiques extrêmes (température, humidité, chute de feuilles, projections d'herbes dans la piscine)

LIMITES D'UTILISATION

Procéder à un test préalable en cas de doute. Eviter de laisser agir le produit trop longtemps sur les supports plus fragiles (ex : boiseries fines). Protéger les plantes, arbustes et végétaux en contact direct ou indirect avec la pulvérisation

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau

CARACTERISTIQUES

Consommation : 1L pour 7 à 10 m ²	Odeur : Faible
Consommation pour piscine : +/- 1L pour 50m ³ eau selon encrassement	Densité : 1 +/- 0,05
Aspect : Liquide transparent	pH : Neutre

CONDITIONS DE STOCKAGE

1 an en emballage d'origine fermé et non entamé à l'abri du gel et de la chaleur.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be