



D-MOUSSE GREEN

PRODUCT BESCHRIJVING

Preventieve en curatieve behandeling op basis van quaternair ammonium tegen luchtvervuiling op daken, gevels en vloeren. Voor de reiniging van instrumenten en apparatuur die in contact komen met koelwater, bevochtigers en klimaatregelingsystemen. Duurzame bescherming van ondergronden zoals baksteen, cement, beton, hout, dakpannen, leisterwerk, Siporex, steen enz.

TOEPASSINGSGEBIED

Daken, gevels, terrassen, citernes, stadionpistes, sportterreinen, tennisbanen, stenen paadjes, trappen, zwembaden, reservoirs enz.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond mag niet te droog noch te nat zijn. Voor zwembaden: vooraf voor een neutrale pH zorgen

TOEPASSINGWIJZE

Schoonmaakproduct voor alle ondergronden :

Breng aan op de verontreinigde ondergrond met een verstuiver, borstel of rol. Laat 1 dag tot 1 week inwerken afhankelijk van de vervuilingsgraad. Reinig met water (hogedrukstraal). Breng het product nogmaals aan voor een blijvend effect. Het product heeft een krachtige, blijvende werking en kan dus aangebracht worden zonder de ondergrond na te spoelen. Die reinigt zich in de meeste gevallen na verloop van tijd zelf.

Reiniging zwembaden :

Basisbehandeling met +/- 1L per 50m³ water, afhankelijk van de vervuilingsgraad. Herhaal indien nodig, met name als de pH van het water niet neutraal is, of in geval van extreme weersomstandigheden (temperatuur, vochtigheid, bladeren, gras in het zwembad)

GEBRUIKSBEPERKINGEN

Test het product altijd eerst uit. Laat het product op fragiele ondergronden niet te lang inwerken (vb.: fijn houtwerk). Bescherm planten, struiken, enz. die (on)rechtstreeks in contact kunnen komen met het verstoven product.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Met water

EIGENSCHAPPEN

Uitzicht	Transparente vloeistof	Geur : Reukarm	pH : neutraal
Verbruik	Gebruiksklaar: 1l / +/- 7 tot 10m ²	Dichtheid : 1 +/- 0.05	
Verbruik voor zwembaden : basisbehandeling van +/- 1l per 50m water afhankelijk van de vervuilingsgraad.			

OPSLAG WOORWAARDEN

1 jaar in ongeopende originele verpakking indien afgesloten en beschermd tegen vocht en hitte

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.