



D-MOUSSE GREEN

PRODUCTBESCHRIJVING

Reiniger, preventief en curatief ontkiemingsmiddel op basis van quaternaire ammoniumverbindingen tegen atmosferische verontreinigingen op daken, gevels en vloeren. Het maakt het reinigen mogelijk van instrumenten en apparaten die in contact komen met koelwater, bevochtigingssystemen en airconditioningsystemen, en biedt duurzame bescherming van ondergronden zoals bakstenen, cement, beton, hout, dakpannen, pleisterwerk, cellenbeton, grind, natuursteen, enz.

TOEPASSINGSGEBIED

Daken, gevels, terrassen, reservoirs, stadionpistes, sportterreinen, tennisbanen, steenpaden, trappen, zwembaden, vijvers, enz..

VOORBEREIDING VAN DE TE BEHANDELEN ONDERGROND

De ondergrond mag niet te droog en niet te nat zijn. Voor zwembaden: voorafgaand verkrijgen van een neutrale pH.

TOEPASSING

Ontsmetting van alle ondergronden:

Aanbrengen op de besmette ondergrond met behulp van een verstuiver, borstel of roller. Laten inwerken tussen 1 dag en 1 week, afhankelijk van de vervuiling. Reinigen met een hogedrukreiniger. Voor een blijvend effect het product opnieuw aanbrengen. Het product heeft een sterk blijvend effect en kan daarom in de meeste gevallen zonder naspoelen worden toegepast, waarbij de ondergrond zich na verloop van tijd vanzelf reinigt.

Reiniging van zwembaden :

Basisbehandeling van +/- 1 l/50 m³ water, afhankelijk van de vervuiling. Herhaal de behandeling indien nodig, vooral wanneer de pH van het water niet neutraal is of onder extreme klimatologische omstandigheden (temperatuur, vochtigheid, vallende bladeren, gras in het zwembad)

GEBRUIKSBEPERKINGEN

Voer vooraf een test uit bij twijfel. Vermijd dat het product te lang inwerkt op meer kwetsbare ondergronden (bijv. fijn houtwerk). Bescherm planten, struiken en vegetatie die direct of indirect in contact kunnen komen met de verneveling.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Met water

KENMERKEN

Verbruik: 1 L voor 7 tot 10 m ²	Geur : zwak
Verbruik voor zwembaden: +/- 1 L voor 50 m ³ water, afhankelijk van de vervuiling	Dichtheid: 1 ± 0,05
Uiterlijk: Transparante vloeistof	pH: Neutraal

OPSLAGVOORWAARDEN

1 jaar in de originele, ongeopende verpakking, beschermd tegen vorst en warmte.

Onze productinformatie en technische aanbevelingen dienen als ondersteuning voor professionele gebruikers. Bij de toepassing adviseren wij altijd om te beginnen met een proef.