



LEVASSEUR
Your paint expert

DEGRAISSANT HYDRO

DESCRIPTION DU PRODUIT

Solution prête à l'emploi à base d'eau.

En raison de la réglementation concernant les VOC, le Dégraissant Hydro a été spécialement développé comme agent de dégraissage avant la mise en peinture.

CARACTERISTIQUES

- Non concerné par le règlement VOC (car teneur en VOC < 15 g/l).
- Séchage plus rapide par rapport à des agents de nettoyage conventionnels à base d'eau.
- Bonne capacité de dissolution sur les huiles de protection anticorrosion.
- Utilisable sur les surfaces en acier, inox, laiton, zinc, cuivre et sur la plupart des alliages en aluminium ainsi que les supports anodisés.
- Les agents de surface contenus sont biodégradables selon les directives européennes.
- Acceptance cutanée nettement supérieure par rapport aux nettoyeurs contenant des solvants.
- Utilisable sans problème jusqu'à -5°C.
- Contient des inhibiteurs de corrosion empêchant toute corrosion ultérieure à court terme des surfaces

PROPRIETES

Aspect : Incolore

Point d'ébullition : 100°C

Point éclair : Non-inflammable

Densité : 0,982-1,002 g/cm³

Solubilité dans l'eau : Complètement miscible

pH : 6,5-7,5

Conductivité : 0-60 µS

MISE EN ŒUVRE

Le Dégraissant Hydro est appliqué de préférence par pulvérisation / essuyage.

En fonction du degré de salissure, nous conseillons de laisser agir le produit env. 30 à 60 secondes avant essuyage.

En cas de salissures particulièrement importantes, il peut s'avérer nécessaire de renouveler l'opération de nettoyage.

Il n'est pas nécessaire de rincer les surfaces traitées avec de l'eau.

Application directe de la peinture.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be