



LEVASSEUR
Your paint expert

ONTVETTER HYDRO

PRODUCT BESCHRIJVING

Gebruiksklare watergebaseerde ontvettingsmiddel
Ontvetter Hydro werd speciaal ontworpen rekening houdend met de vereisten van de VOC wetgeving.

EIGENSCHAPPEN

- Valt niet onder de VOC wetgeving. (VOC gehalte lager dan 15 g/ltr).
- Droogt sneller dan de gebruikelijke watergedragen ontvettingsmiddelen.
- Lost carrossiewerende oliën goed op.
- Te gebruiken op staal, roestvrij staal (inox), walshuid, zink, koper, op de meeste aluminium legeringen en op geanodiseerde ondergronden.
- Product is bio afbreekbaar conform de Europese wetgeving.
- Kan probleemloos gebruikt worden tot bij -5°C.
- Bevat roestinhibitoren wat roestvorming tijdens de behandeling voorkomt.

KENMERKEN

Uitzicht : Kleurloos
Kookpunt : 100°C
Flash point : Onontvlambaar
Densiteit : 0,982-1,002 g/cm³
Oplosbaarheid in water : Volledig mengbaar
pH : 6,5-7,5
Conductiviteit : 0-60 µS

TOEPASSING

Ontvetter Hydro wordt best verneveld en nadien afgeveegd met zuivere doeken.
Afhankelijk van de staat van de ondergrond is het wenselijk om het product gedurende 30 tot 60 sec. te laten inwerken alvorens de oppervlakte af te vegen.
In geval van extreme vervuiling is het soms noodzakelijk om een tweede gelijkaardige behandeling toe te passen.
Behandelde oppervlakten moeten niet gereinigd worden met water.
Men mag rechtstreeks overschilderen.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be