



LEVASSEUR
Your paint expert

EASYTOP

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit de décoration du bois multicouche teinté transparent, fongicide et hydrofuge. Disponible en différentes couleurs (voir carte de teintes)

PROPRIETES

Fongicide.
Résistant aux UV
Hydrofuge.
Propriétés de contrôle de l'humidité.
Résistant aux griffes.
Durable et résistant aux intempéries.
Application aisée.
Ne coule pas.
Très décoratif.

SUPPORTS

Application intérieure et extérieure.
Protection longue durée.
Applicable sur bois neuf et comme couche de rénovation sur anciennes surfaces propres, sèches et transparentes.
Supports : Bois tropicaux et indigènes, bois déjà imprégnés.
Chalets, portes, châssis, balustrades, revêtements de façade, clôtures, bardages, volets,...

PREPARATION DU SUPPORT

Surfaces neuves :

Polir, dépolir et dégraisser au solvant (utiliser de l'ammoniaque pour de l'afzélia).

Sur bois imprégnés : 3 couches de Easytop.

Sur bois non-imprégnés : 1 couche de Easytop 501 + 2 couches de Easytop.

Rénovation :

Enlever toutes les parties non-adhérentes.

Netoyer au white-spirit ou laver si nécessaire.

Polir si la surface est toujours brillante, dépolir, retoucher les parties nues.

Appliquer à la suite 2 ou 3 couches de Easytop.

NETTOYAGE DU MATERIEL

White spirit.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be



LEVASSEUR
Your paint expert

CARACTERISTIQUES

Composition : Liant : Résine alkyde uréthane
Pigment : Micronisé, non opacifiant et lumière solide.
Solvant : Fongicide actif.
Extrait sec : En poids : 45% +/- 2. En volume : 37% +/- 2.
Densité : 0,90 kg/L à 20°C (varie selon la teinte).
Point éclair : 41°C selon DIN 51.758.
Application : Brosse ou rouleau (prêt à l'emploi), pistolet (dilution avec +/- 10% de White spirit).
Aspect film sec : Satin.
Epaisseur film sec : 20µ en moyenne.
Rendement : 15-20 m²/L.

TEMPS DE SECHAGE

4-5 heures selon la capacité d'absorption du bois
Recouvrable : 24 heures.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservation excellente dans son emballage d'origine non ouvert durant 2 ans.
Stocker dans un lieu aéré et à une température comprise entre 5°C et 30°C.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be