



LEVASSEUR
Your paint expert

EVERETHANE COLOR GEL

DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture pour bois en phase solvant – qualité professionnelle – formule gel – ne coule pas – ne goutte pas – pour la finition des boiseries extérieures et intérieures – protection U.V. renforcée – aspect satiné – existe en de nombreux coloris.

DOMAINE D'UTILISATION

Châssis de fenêtres en bois indigène ou exotique.
Portes extérieures, portails, vérandas.
Abris de jardin, chalets, bardages en bois.
Toutes les boiseries intérieures: portes, meubles, lambris, poutres,...

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Pour des bois neufs : Poncer et dépolir correctement avant la première couche de Everethane Mat ou Mid Coat blanc. Ensuite, appliquer deux couches de Everethane Color.
Egrener entre chaque couche pour un aspect plus beau et plus durable.
Pour des bois peints en bon état : Poncer légèrement et nettoyer soigneusement la surface à traiter avant de remettre une ou deux couches de rappel.
Sur des bois grisâillés, ou sur un revêtement en mauvais état : Décaper et poncer jusqu'au bois «blanc» et procéder comme sur bois neuf.
Il n'est pas nécessaire de remuer le produit dans le bidon avant emploi. Le fait de mélanger la peinture (en secouant vigoureusement la boîte par ex.) aura pour effet de la liquéfier.
L'humidité du bois doit être inférieure à 16 %.
Ne pas travailler par temps humide ou par des températures inférieures à 12°C.
Ne jamais appliquer le produit en plein soleil ou par trop fortes chaleurs.
Si vous utilisez Everethane Color à l'intérieur, veillez à bien aérer le local.

MISE EN ŒUVRE

A la brosse ou au pistolet.
Toutes les teintes sont miscibles entre elles - remuer au préalable pour liquéfier la peinture avant de les mélanger.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White spirit ou diluant Eversolvant.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

CARACTÉRISTIQUES

Liants : Résines alkydes modifiées.
Pigments : Minéraux.
Solvant : Aliphatique
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes RAL, NCS,...
Viscosité : Gel.
Extrait sec : Env. 50 % (blanc-9010).
Densité : 0,95 g/cm³
Point éclair : Supérieur à 36°C.
Rendement : Env. 80 ml/m², soit 10 à 12 m² par couche par litre.

PROPRIÉTÉS

Ne coule pas et ne goutte pas.
Everethane Color est une peinture exceptionnelle de par sa formulation gélifiée, qui en fait un produit agréable à utiliser, même pour peindre des boiseries d'accès difficile.
Sa formulation spéciale «gel» permet un étalement aisé, sans fatigue. La première couche pénètre très facilement le bois et assure donc une protection optimale.
Everethane Color est une peinture innovante de très grande qualité. Sa résistance aux U.V. et aux intempéries est exceptionnelle.
Everethane Color garantit la stabilité dimensionnelle des éléments en bois.

CONDITIONS DE SÉCHAGE

Pour un séchage optimal, les boiseries doivent être placées dans un endroit bien ventilé. Au besoin créer un courant d'air, pour éliminer les solvants et accélérer le séchage. Ne jamais exposer les boiseries aux rayonnements directs du soleil ou trop proche d'une source de chaleur.

TEMPS DE SÉCHAGE À 65% RH et 20°C

Sec au toucher : 4 heures.
Manipulable : 8 heures.
Entre couches : 24 heures.

CONDITIONS DE STOCKAGE

12 mois en emballages fermés et à l'abri du gel.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com