



LEVASSEUR
Your paint expert

EVERETHANE COLOR GEL

PRODUCT BESCHRIJVING

Solventgebaseerde verf voor hout - professionele kwaliteit - is geleiachtige van aard - druipt niet - geschikt voor buitenschilderwerken - lekt niet - gemaakt voor de bescherming van binnen- en buiten schrijnwerken - verhoogde UV bescherming ingebouwd - zijdeglanzend - bestaat in verschillende kleuren.

GEBRUIK

Houten raamkozijnen in binnenlands of exotische houtsoorten.
Buitendeuren.
Veranda's, portieken, chalets, omheiningen, houten schutsels.
Is tevens geschikt voor binnenschrijnwerkerij (deuren, meubelen, balken, lambriserings,...).

VERWERKINGSGEGEVENS

Voor nieuw hout : Schuren en ontstoffen voor men de eerste laag Everethane Mat of Mid Coat Wit aanbrengt. Vervolgens 2 lagen Everethane Color aanbrengen.
Tussen de lagen even aftoppen om een egaler en mooier resultaat te bekomen.
Voor geschilderd hout in goede staat : Lichtjes opschuren en de oppervlakte zorgvuldig reinigen alvorens een tot twee lagen aan te brengen om het object op te frissen.
Op vergrijsd hout of op hout in slechte staat : Afbijten en schuren tot op mooi "wit" hout en vervolgens behandelen zoals nieuw hout.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Het product hoeft niet voor gebruik geroerd te worden. Het volstaat om de pot te schudden (bv. door de doos krachtig te bewegen) om de verf vloeibaar te maken.
De vochtigheidsgraad van het hout moet lager liggen dan 16%.
De omgevingstemperatuur moet hoger liggen dan 15°.

APPLICATIE

Kwasten of verspuiten.
Alle kleuren kunnen onderling gemengd worden – goed schudden om de verf vloeidend te maken alvorens deze te mengen.

REINIGING

White Spirit of Eversolvent verdunning.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

EIGENSCHAPPEN

Hars : Gewijzigde alkyde hars.
Pigmenten : Mineraal.
Solvent : Alifatisch.
Aspect : Zijdeglans.
Kleuren : RAL, NCS,...
Viscositeit : Gel.
Droge stofgehalte : Ongeveer 50% (wit – RAL 9010).
Densiteit : 0,95 gr/cm³.
Flash point : Boven de 36°C.
Rendement : Ongeveer 80 ml/m² of 10 tot 12 m²/liter/laag.

KENMERKEN

Lekt of druipt niet.
Everethane Color is een innovatieve verf omwille van haar geleiachtige aard, dat tevens een aangenaam te gebruiken product is, zelfs voor het schilderen van moeilijk bereikbare ondergronden.
Haar “gel” formulatie laat een perfecte uitstrijkbaarheid toe zonder vermoeidheid. De eerste laag dringt diep in het hout en laat bijgevolg een perfecte bescherming toe.
Everethane Color is een innovatieve verf met uitzonderlijke kwaliteiten.
Beschermt het hout optimaal tegen de slechte weersomstandigheden en de U.V. stralen.
Everethane Color waarborgt de afmetingen van uit hout gemaakte voorwerpen.

DROGINSVOORWAARDEN

Voor een optimale droging moeten de behandelde voorwerpen opgehangen worden in een goed geventileerd lokaal, op een minimale temperatuur van 12°C en niet bij niet te vochtige weersomstandigheden.
Het product nooit verwerken in de volle zon of bij tropische temperaturen.
Bij verwerking binnen, het lokaal goed verluchten.

DROOGTIJDEN BIJ 65% RV EN 20°C

Droog voor aanraking : 4 uren.
Verhandelbaar : 8 uren.
Overschilderbaar : 24 uren

STABILITEIT

12 maanden in een gesloten verpakking en vorstvrij opgeslagen.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com