



LEVASSEUR
Your paint expert

EVERETHANE GEL

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lasure en phase solvant – formule gel – ne coule pas – ne goutte pas – anti U.V. – pour la finition des boiseries extérieures et intérieures – aspect satiné.

Pigmentation hautement transparente. Existe en incolore et 6 teintes bois.

DOMAINE D'UTILISATION

Châssis de fenêtres en bois indigène ou exotique. Portes extérieures, portails, vérandas.

Abris de jardin, chalets, bardages en bois.

Toutes les boiseries intérieures: meubles, lambris, poutres,...

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Pour des bois neufs : Poncer et dépolir correctement avant la première couche de Everethane Gel (ou bien Everethane Mat). Ensuite, appliquer deux couches de Everethane Gel. Egrenier entre chaque couche pour un aspect plus beau et plus durable.

Pour des bois lasurés en bon état : Poncer légèrement et nettoyer soigneusement la surface à traiter avant de remettre une ou deux couches de rappel.

Sur des bois grisailleés, ou sur un revêtement en mauvais état: décaper et poncer jusqu'au bois «blanc» et procéder comme sur bois neuf.

Il n'est pas nécessaire de remuer le produit dans le bidon avant emploi.

Ne pas travailler par temps humide ou par des températures inférieures à 12°C.

Ne jamais appliquer le produit en plein soleil ou par trop fortes chaleurs.

Si vous utilisez Everethane Gel à l'intérieur, veillez à bien aérer le local.

MISE EN ŒUVRE

A la brosse ou au pistolet.

Ne jamais employer l'incolore seul à l'extérieur. Toutes les teintes sont miscibles entre elles - la part d'incolore dans le mélange (pour emploi extérieur) ne doit pas dépasser 25%.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White spirit ou diluant Eversolvant.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

CARACTÉRISTIQUES

Liants : Résines alkydes modifiées.
Pigments : Minéraux transparents.
Solvant : Aliphatique.
Aspect : Satiné.
Teintes : Incolore, chêne clair, chêne, châtaignier, teck, noyer, palissandre.
Viscosité : Gel.
Extrait sec : Env. 40 % (incolore).
Densité : 0,95 g/cm³
Point éclair : Supérieur à 36 °C.
Rendement : Env. 80 ml/m², soit 10 à 12 m² par couche par litre.

PROPRIÉTÉS

Formule gélifiée. Ne coule pas et ne goutte pas.
Everethane Gel est un produit extrêmement facile d'emploi, nous le recommandons pour des finitions délicates ou difficiles d'accès.
Sa formulation spéciale «gel» permet un étalement aisé, sans fatigue.
Everethane Gel est une lasure innovante de très grande qualité. Sa résistance aux U.V. et aux intempéries est exceptionnelle.
Rehausse le veinage du bois par sa pigmentation hautement transparente.
Idéal pour la décoration et la finition des belles menuiseries extérieures, Everethane Gel garantit la stabilité dimensionnelle des éléments en bois.

CONDITIONS DE SÉCHAGE

Pour un séchage optimal, les boiseries doivent être placées dans un endroit bien ventilé. Au besoin créer un courant d'air, pour éliminer les solvants et accélérer le séchage. Ne jamais exposer les boiseries aux rayonnements directs du soleil ou trop proche d'une source de chaleur.

TEMPS DE SÉCHAGE À 65% RH et 20°C

Sec au toucher : 4 heures.
Manipulable : 8 heures.
Entre couches : 24 heures.

CONDITIONS DE STOCKAGE

12 mois en emballages fermés et à l'abri du gel.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com