



LEVASSEUR
Your paint expert

EVERETHANE GEL

PRODUCT BESCHRIJVING

Solventgebaseerde lazuur voor hout - is geleichtig van aard – druipt niet – druppelt niet - UV beschermend - geschikt voor binnen en buitenschilderwerken - zijdeglanzend - transparante pigmenten - bestaat in 6 verschillende kleuren en transparant.

GEBRUIK

Houten raamkozijnen in binnenlands of exotische houtsoorten.
Buitendeuren, Veranda's, portieken, tuinhuisjes, chalets, omheiningen, houten schutsels.
Is tevens geschikt voor binnenschrijnwerkerij (deuren, meubelen, balken, lambriserings,...).

VERWERKINGSGEGEVENS

Gepigmenteerde producten vormen een uitstekende bescherming tegen U.V. stralen. Kleurloze alleen binnen gebruiken.

Voor nieuw hout : Schuren en ontstoffen voor men de eerste laag Everethane Gel (of Everethane Mat) aanbrengt. Vervolgens 2 lagen Everethane Gel aanbrengen.

Tussen de lagen even aftoppen om een egalere en mooiere resultaat te bekomen.

Voor gelazuurd hout in goede staat : Lichtjes opschuren en de oppervlakte zorgvuldig reinigen alvorens een tot twee lagen aan te brengen om het object op te frissen.

Op vergrijsd hout of op hout in slechte staat : Afbijten en schuren tot op mooi "wit" hout en behandelen zoals nieuw hout.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Het product hoeft niet voor gebruik geroerd te worden.

Het product niet verwerken bij vochtig weer en bij temperaturen die lager liggen dan 12°.

Het product nooit in de volle zon verwerken of in de nabijheid van een warmtebron.

Indien Everethane Gel binnen verwerkt wordt, dient dit te gebeuren in een goed geventileerd lokaal.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Het hout moet geschuurd en geschaafd zijn en ontstofte voor impregnatie met everthane Primer / EGT. Het is aangeraden om houtsoorten zoals : Merbau, afzalia, niangon en anderen eerst grondig te ontvetten.

Logen, zoals in merbau, worden sterk verminderd als men ze overschildert met 1 tot 2 lagen Everethane

Finish. De meeste kleuren kunnen probleemloos gebruikt worden, maar een test wordt steeds aangeraden.

De vochtigheid van het hout moet lager liggen dan 16%.

APPLICATIE

Kwasten of verspuiten.

Alle kleuren kunnen onderling gemengd worden. In geval van mengingen mag voor buitenapplicaties het deel kleurloze verf de 25% niet overschrijden.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

EIGENSCHAPPEN

Hars : Gewijzigde alkyde hars.
Pigmenten : Transparant mineraal.
Solvent : Alifatisch.
Aspect : Zijdeglans.
Kleuren : Kleurloos, eik, lichte eik, kastanje, teak, notelaar, palissander.
Viscositeit : Gel.
Droge stofgehalte : Ongeveer 40% (kleurloos).
Densiteit : 0,95 gr/cm³.
Flash point : Boven de 36°C.
Rendement : Ongeveer 80 ml/m² of 10 tot 12 m²/liter/laag.

KENMERKEN

Geleijchtig van aard. Druipt of druppels niet. Everethane Gel is een eenvoudig aan te brengen product, we raden hem aan voor het schilderen van moeilijk bereikbare ondergronden. Haar “gel” formulatie laat een perfecte uitstrijkbaarheid toe zonder vermoeidheid Everethane Gel is een innovatief lazuur van hoogstaande kwaliteit. Beschermt het hout optimaal tegen de slechte weersomstandigheden en U.V. stralen. Accentueert gevoelig de houtnerf door haar transparante pigmentatie. Ideaal voor de verfraaiing en bescherming van buitenschrijnwerkerij. Everethane Gel waarborgt tevens de dimensionale afmetingen van het hout.

REINIGING

White Spirit of Eversolvent verdunning.

DROGINSVOORWAARDEN

Voor een optimale droging moeten de schrijnwerkerijen in een goed geventileerd lokaal geplaatst worden. Indien nodig tocht veroorzaken om de solventen te laten verdampen en de droging te bevorderen. Het hout nooit aan de volle zon blootleggen of het te dicht bij een warmtebron plaatsen.

DROOGTIJDEN BIJ 65% RV EN 20°C

Stofdroog : Ongeveer 2 uren.
Droog voor aanraking : Ongeveer 3 uren.
Schuurbaar : Na minimum 6 uren.
Overschilderbaar : Minstens 24 uren wachten.

STABILITEIT

12 maanden in een gesloten verpakking en vorstvrij opgeslagen.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com