



LEVASSEUR
Your paint expert

EVERETHANE MAT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lasure en phase solvant, très fluide, très pénétrante pour le traitement et la finition des boiseries extérieures et intérieures. Aspect mat – satiné. Pigmentation hautement transparente. Existe en incolore et 11 teintes bois et déco.

DOMAINE D'UTILISATION

Châssis de fenêtres en bois indigène ou exotique.
Portes extérieures, portails, vérandas.
Chalets et abris de jardin, palissades.
Toutes les boiseries intérieures: meubles, lambris, poutres,...

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Pour des bois neufs : Poncer et dépolir correctement avant la première couche de Everethane Mat. Appliquer deux à trois couches suivant la nature du bois ou son exposition aux intempéries. Il n'est pas nécessaire de poncer entre les couches, sauf si vous désirez employer une lasure satinée comme couche finale.

Pour des bois lasurés en bon état : Nettoyer soigneusement la surface à traiter avant de remettre une ou deux couches de rappel. Il est cependant recommandé d'égrèner légèrement la surface avant la première couche de rappel.

NB : Si le bois avait été traité avec une lasure thixotrope satinée, il est préférable d'employer Everethane Gel ou Everethane Satin.

Sur des bois grisâillés, ou sur un revêtement en mauvais état : Décaper et poncer jusqu'au bois «blanc» et procéder comme sur bois neuf.

L'humidité du bois doit être inférieure à 16%.

Bien remuer le produit dans le bidon avant emploi et régulièrement pendant l'utilisation.

Ne pas travailler par temps humide ou par des températures inférieures à 12°C.

Ne jamais appliquer le produit en plein soleil ou par trop fortes chaleurs.

Si vous utilisez Everethane Mat à l'intérieur, veillez à bien aérer le local.

MISE EN ŒUVRE

A la brosse ou au rouleau à poils longs (spécial lasures).

Ne jamais employer l'incolore seul à l'extérieur. Toutes les teintes sont miscibles entre elles.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White spirit ou diluant Eversolvant.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

CARACTÉRISTIQUES

Liants : Résines alkydes modifiées.

Pigments : Minéraux transparents.

Solvant : Aliphatique.

Aspect : Mat-satiné.

Teintes : Incolore, pin, chêne clair, chêne, chêne rustique, châtaignier, teck, noyer, palissandre, ébène, vert sapin.

Viscosité : Fluide.

Extrait sec : Env. 25 % (incolore).

Densité : 0,840 g/cm³

Point éclair : Supérieur à 36 °C.

Rendement : Env. 80 ml/m², soit 10 à 12 m² par couche par litre.

PROPRIÉTÉS

Rehausse le veinage du bois par sa pigmentation hautement transparente.

Excellente résistance aux U.V. et aux intempéries.

Très bon pouvoir de pénétration.

Convient parfaitement comme couche de fond d'une lasure de finition satinée tel Everethane Satin ou Everethane Gel, ou Everhyd Satin (lasure en phase aqueuse).

Produit très fluide, facile à appliquer. Idéal pour le traitement de grandes surfaces, comme bardages en bois, chalets ou abris de jardin.

CONDITIONS DE SÉCHAGE

Pour un séchage optimal, les boiseries doivent être placées dans un endroit bien ventilé. Au besoin créer un courant d'air, pour éliminer les solvants et accélérer le séchage. Ne jamais exposer les boiseries aux rayonnements directs du soleil ou trop proche d'une source de chaleur.

TEMPS DE SÉCHAGE À 65% RH et 20°C

Sec au toucher : 3 heures.

Manipulable : 6 heures.

Entre couches : 24 heures.

CONDITIONS DE STOCKAGE

12 mois en emballages fermés et à l'abri du gel.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com