



LEVASSEUR
Your paint expert

EVERHYD COLOR

PRODUCT BESCHRIJVING

Speciale microporeuze watergedragen verf voor hout buiten – zijdeglans. ter bescherming van hout dat onderhevig is aan zware blootstelling.

Bestaat in het wit en talrijke kleuren (RAL, NCS,...).

GEBRUIK

Houten raamkozijnen in binnenlands of exotische houtsoorten.

Buitendeuren.

Veranda's, portieken, chalets, omheiningen, houten schutsels.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Het product goed roeren voor gebruik.

Het product niet verwerken bij temperaturen die lager liggen dan 15°C.

Het product is gebruiksklaar, niet verdunnen.

Het product nooit in de volle zon gebruiken of bij vochtig of koud weer.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Voor nieuw hout : Schuren en ontstoffen voor men de eerste laag Everhyd Mat aanbrengt. Vervolgens 2 lagen Everhyd Color aanbrengen.

Tussen de lagen even aftoppen om een egalere en mooiere resultaat te verkrijgen.

Op loogrijke houtsoorten eerst een laag Everhyd Filler aanbrengen.

De meeste kleuren zijn probleemloos. Toch raden we aan om eerst een test te doen.

Onderhoud van gelasuurd of geschilderd hout in goede staat: De oude verflagen moeten in goede staat zijn. Lichtjes opschuren en de oppervlakte zorgvuldig reinigen alvorens een tot twee lagen aan te brengen om het object op te frissen.

Op vergrijsd hout of op hout in slechte staat: Indien de oude verflagen bladderen of indien het hout grijs is, schuren, afbijten of krabben tot op gezond hout en werken zoals beschreven voor nieuw hout.

De vochtigheid van het hout moet lager liggen dan 16%.

APPLICATIE

Kwasten :

Gebruiksklaar. Schuren tussen de lagen met fijn schuurpapier (400 of hoger), zorgvuldig ontstoffen voor men de volgende laag aanbrengt.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

EIGENSCHAPPEN

Hars : Gewijzigde acrylaatharsen.
Pigmenten : UV bestendig
Solvent : Water
Aspect : Zijdeglans
Kleuren : RAL, NCS....
Viscositeit : Vloeierend
Droge stofgehalte : > 45%
Densiteit : 1,30 gr/cm³
Flash point : Niet ontvlambaar
Rendement : 8 tot 10 m²/laag

KENMERKEN

Parelend effect. Voorkomt dat vloeiend water in het hout dringt. Uitstekende hechting op harshoudend hout. Tixotroop, eenvoudig om aan te brengen, mooie lakstand. Bestand tegen stoten, hagel en wrijvingen. Anti-blocking en blusting (vervagen van kleuren). Bestand tegen de weersomstandigheden en U.V. stralen. Respekteert het milieu, want heeft een laag solvent gehalte, zonder siccatief of lood. Sneldrogend, reukloos.

REINIGING

Water of synthetische thinner voor verharde verf.

DROGINSVOORWAARDEN

Voor een optimale droging moeten de schrijnwerkerijen in een goed geventileerd lokaal geplaatst worden bij een omgevingstemperatuur van minstens 15°C en een relatieve vochtigheid van 65%.

DROOGTIJDEN BIJ 65% RV EN 20°C

Stofdroog : 30 minuten
Droog voor aanraking : 1 uur
Schuurbaar : Na minimum 3 uren
Overschilderbaar : Aanbevolen na 6 uren.

STABILITEIT

12 maanden in een gesloten verpakking en vorstvrij opgeslagen.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com