



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## EVERXYL HUILE DE PLANTES

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile de protection du bois à base de plantes. Diluable à l'eau. Pour parquets, escaliers et planchers en bois, portes intérieures, plans de travail, meubles.  
Protège durablement des taches et de l'humidité – effet durcissant – entretien facile.

### DOMAINE D'UTILISATION

Parquets et escaliers en bois.  
Meubles, lambris,...

### CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Remuer Everxyl Huile De Plantes dans le bidon avant utilisation. Le produit est prêt à l'emploi, ne pas le diluer.  
La température du local doit être supérieure à 12°C.

### PRÉPARATION DU SUPPORT À TRAITER

Aplanir par ponçage un parquet neuf ou ancien. Les bois à imprégner doivent être remis à blanc. Poncer en 3 étapes avec un papier de verre à grains toujours plus fins (de 120-180 à 240-360).  
Le parquet doit être parfaitement propre et dépoussiéré. L'humidité du bois sera inférieure à 10%. Eviter d'employer des lessives ou des agents de blanchissement.  
Passer un chiffon légèrement humide et quand la surface est sèche appliquer le produit.

### MISE EN ŒUVRE

Appliquer l'huile à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau (poils courts). Veiller à appliquer une couche uniforme et régulière suffisamment garnie.  
Après 10 minutes essuyer l'excédent de produit qui n'aurait pas pénétré.  
Appliquer la 2ème et 3ème (suivant la nature et l'absorption du support) de la même façon.  
Frotter avec un chiffon sec et doux pour donner le lustre.  
Comme tous les produits diluables à l'eau, ceux-ci ont tendance à relever les fibres du bois. Il est donc nécessaire d'égrener minutieusement avec un papier de verre fin avant d'appliquer la deuxième couche.  
Les propriétés optimales sont atteintes après 5 à 8 jours de séchage dans de bonnes conditions. Ne pas recouvrir le parquet huilé (tapis etc.) pendant les 10 jours qui suivent l'application. Les propriétés optimales sont atteintes après 5 à 8 jours de séchage dans de bonnes conditions.

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau, immédiatement après usage.

---

#### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## CARACTÉRISTIQUES

Liants : Huiles naturelles de plantes.  
Siccatifs : Néant.  
Solvant : Eau.  
Aspect : Mat - velouté.  
Teintes : Incolore, mais peut être pigmenté.  
Viscosité : Huileux.  
Densité : 1,00 g/cm<sup>3</sup>  
Point éclair : Néant.  
Rendement : 10 à 15 m<sup>2</sup>/litre.

## PROPRIÉTÉS

Non toxique - ne contient pas de siccatifs au plomb.  
Hydrofuge et anti - poussière.  
Durcit de la surface traitée, tout en pénétrant en profondeur.  
Sans odeur, séchage rapide.  
Très résistant aux produits chimiques ménagers et à l'eau.  
Rehausse le veinage du bois et apporte une chaleur naturelle aux boiseries traitées.  
Les boiseries imprégnées avec Everxyl Huile De Plantes s'entretiennent facilement même pour des surfaces très sollicitées.

## ENTRETIEN ET FINITION

Pour rénover les boiseries traitées avec Everxyl Huile De Plantes, il n'est pas nécessaire de poncer toute la surface ou de décaper. Un lessivage et un nettoyage soigneux suffisent avant d'appliquer une couche d'huile, suivi d'un polissage de la surface pour un plus bel aspect.  
Les boiseries traitées avec Everxyl Huile De Plantes peuvent être ensuite cirées ou vernies avec Parquet Aqua (faire un essai préalable).

## CONDITIONS DE SÉCHAGE

Maintenir une température supérieure à 12°C et une ventilation suffisante.

## TEMPS DE SÉCHAGE À 65% RH et 20°C

Hors poussière : - de 20 mn.  
Sec au toucher : Env. 1 heure.  
Recouvrable : Après 4 h.

## CONDITIONS DE STOCKAGE

12 mois en emballages fermés et à l'abri du gel. Craint le gel.

*Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.*

### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)