



LEVASSEUR
Your paint expert

EVERXYL PLANTENOLIE

PRODUCT BESCHRIJVING

Olie dat diep in het hout dringt op basis van plantenextracten en oplosbaar is in water; voor parketten plankenvloeren en trappen in hout, binnendeuren, werkplanken en meubelen.

Beschermt langdurig tegen vlekken en vochtigheid – verstevigend effect - eenvoudig in onderhoud.

GEBRUIK

Parketten en houten trappen, meubelen, lambriseringen, balken, binnenduren,...

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Roer Everxyl Huile De Plantes in de pot voor gebruik. Het product is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Omgevingstemperatuur moet hoger liggen dan 12°C.

Het beste resultaat wordt verkregen na 5 tot 8 dagen droging in goede omstandigheden. Een vloer in de eerste 10 dagen na het aanbrengen van het product niet bekleden met tapijten.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Nieuw of oud parket vlak maken door te schuren. Het te behandelen hout moet mooi wit zien. Werk in 3 stappen en gebruik hierbij steeds een fijner schuurpapier (van P120-180 naar P240-360).

De ondergrond moet volledig geschuurd en stofvrij zijn. De vochtigheidsgraad van het hout moet lager liggen dan 10%. Geen afwas of bleekmiddelen gebruiken.

Reinig met een licht vochtige doek en na volledige droging het product aanbrengen.

APPLICATIE

Breng de olie aan met een kwast of een (kortharige) rol. Breng een egale en voldoende dikke laag aan. Na 10 minuten, het overtollig product, dat niet in het hout is gedrongen verwijderen met een zuivere doek.

Breng, een tweede of derde laag (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond) op dezelfde manier aan.

Wrijf in met een schone doek om het geheel te laten glimmen. Alle producten oplosbaar in water hebben de neiging om de houtvezels recht te laten komen. Het is dus noodzakelijk om de ondergrond af te toppen met een fijn schuurpapier alvorens een tweede laag aan te brengen.

EIGENSCHAPPEN

Hars : Natuurlijke plantenoliën

Siccatief : Geen

Solvent : Water

Aspect : Mat fluweel

Kleuren : Kleurloos, maar mag ingekleurd worden

Viscositeit : Olieachtig

Densiteit : 1,00 gr/cm²

Rendement : 10 tot 15 m²/liter

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

KENMERKEN

Niet toxisch, bevat geen loodhoudend siccatieven.
Water- en stofafstotend.
Verstevigt de oppervlakte en dringt diep in de ondergrond.
Reukloos, snel drogend.
Bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen en water.
Laat de houtnerf beter zien en geeft aan het behandeld hout een warmer uitzicht.
Hout geïmpregneerd met Everxyl Huile De Plantes (Plantenolie) kunnen gemakkelijk onderhouden worden, zelfs indien ze zwaar vervuild zijn.

REINIGING

Water onmiddellijk na gebruik.

DROGINSVOORWAARDEN

Het lokaal op een temperatuur boven de 12°C houden en voldoende verluchten.

DROOGTIJDEN BIJ 65% RV EN 20°C

Stofvrij : Ong. 20 minuten.
Droog voor aanraking : Ong. 1 uur.
Overschilderbaar : Na 4 uren.

ONDERHOUD EN AFWERKING

Om hout behandeld met Everxyl Huile De Plantes te onderhouden is het niet noodzakelijk om heel de oppervlakte te schuren of af te bijten. Een grondige afwas en zorgvuldige reiniging volstaan als voorbereiding voor het aanbrengen van een laag olie, vervolgens de oppervlakte polijsten om een mooi uitzicht te verkrijgen.
Vloeren behandeld met Everxyl Huile De Plantes kunnen na droging en verdamping van de solventen geboend worden of gevernist met Everxyl Parquet Aqua (eerst testen).

STABILITEIT

12 maanden in een gesloten verpakking en vorstvrij opgeslagen. Vorstvrij bewaren

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com