



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## FLEXAPRIM AGUA

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Primer mat pour intérieur. Flexaprim Agua peut être employé comme couche de fond et de finition universelle sur bois, plâtre, crépis, ciment, éternit, MDF, plaques de plâtre enrobée, contre-plaqué, aggloméré, anciennes peintures alkydes. Il permet de bloquer la nicotine et les tannins. Flexaprim Agua a un haut pouvoir couvrant et un excellent rendu.

### COMPOSITION

Résine 100% acrylique diluable à l'eau.

### MISE EN ŒUVRE

Flexaprim Agua doit être dilué avec 5 % d'eau pour la 1<sup>ère</sup> couche. Pour la 2<sup>ème</sup> couche (finition), diluer avec 3-4% d'eau.

Pour une application airless air-assisté : Rendement optimum avec dilution à 5% d'eau, utilisation d'une buse de 415-421 et 515-521 et pression entre 120 et 220 bars.

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau.

### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Densité : 1,47.

Teinte : Blanc.

Extrait sec : 60%

Rendement : 8-10 m<sup>2</sup>/L.

Séchage : Recouvrement après 4 heures.

VOC : Flexaprim Agua contient 2,2g/l VOC.

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Craint le gel.

*Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.*

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)