



LEVASSEUR
Your paint expert

FLEXAPRIM AGUA

PRODUCT BESCHRIJVING

Matte primer voor binnen. Flexaprim Agua is een universele matte primerlaag geschikt voor volgende ondergronden : Hout, pleisterwerk, metalen, crepi's, cement, eternit, vezelplaten, spaanderplaten, MDF en oude solvent gebaseerde verven.
Isoleert tanines logen en nicotine.
Kan als grond- en eindlaag gebruikt worden.

SAMENSTELLING

100% acrylaathars emulsie oplosbaar in water.

APPLICATIE

Flexaprim Agua moet worden verdund met 5% water voor de eerste laag. Voor de tweede laag (afwerking), verdunnen met 3-4% water.
Airless : Optimaal verbruik met 5% water verdunning, gebruik van een mondstuk van 415-421 ee 515-521 en druk tussen 120 en 220 bar.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Water.

MECANISCHE EIGENSCHAPPEN

Densiteit : 1,47.
Kleuren : Wit.
Vast stofgehalte : 60%.
Verbruik : 8-10 m²/L.
Droging : Overschilderbaar na 4 u.
VOC : 2g/l VOC.

OPSLAG VOORWAARDEN

Vorstgevoelig product.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com