



LEVASSEUR
Your paint expert

FLEXAPRIM SOLVANT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Primer mat pour intérieur et extérieur. Il est employé comme couche de fond et de finition universelle sur bois, métaux, plâtre, crépis, ciment, éternit, plaques compressées,...

Sèche rapidement et donne un bon écoulement lors de l'application.

Possède un excellent pouvoir couvrant.

Se présente en consistance thixotropique (épaisse).

COMPOSITION

A base de liant glycérophthalique.

MISE EN ŒUVRE

S'applique à la brosse, au rouleau et au pistolet.

Il est prêt à l'emploi mais peut être dilué à raison de 5 à 10% de Dilutif Flexaprim Solvant pour la première couche et de 2 à 5% de Dilutif Flexaprim Solvant pour la couche de finition.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Avec du Dilutif Flexaprim Solvant.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Teinte : Blanc, mais peut être teinté.

Rendement : 8-10 m²/L.

Séchage : 4 à 6 heures.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com