



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

# FLEXAPRIM SOLVENT

## PRODUCT BESCHRIJVING

Matte Primer voor binnen en buiten. Wordt gebruikt als universele primer voor werk op hout, metaal, pleisterwerk, crépi's, cement, eternit, spaanderplaten.  
Droogt snel en geeft een goede doorstroming bij de toepassing.  
Heeft een uitstekende dekking.  
Thixotrope consistentie (dik).

## SAMENSTELLING

Copolymeer acrylaathars emulsie oplosbaar in water.

## APPLICATIE

Met borst, rol of pistool : Gebruiksklaar maar kan worden verdund met 5 tot 10% Verdunner Flexaprim Solvent voor de eerste laag en van 2 tot 5% Verdunner Flexaprim Solvent voor de toplaag.

## REINIGING VAN HET MATERIAAL

Met Verdunner Flexaprim Solvent.

## MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Kleuren : Wit, maar kan worden gekleurd.  
Verbruik : 8-10 m<sup>2</sup>/L.  
Droging : Overschilderbaar na 4 u tot 6 u.

*Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.*

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)