



FORMULE 12

PRODUCTBESCHRIJVING

Formule 12 is een witte vinyllatex voor matte wandafwerking binnenshuis.
Formule 12 voldoet aan de specificaties van het Belgische Ministerie van Openbare Werken, Administratie Gebouwen.
Consistentie: thixotroop
Het product biedt een uitstekende dekking en is bekroond met een Ecolabel.µ

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- Reukloos
- Zeer ondoorzichtig en zeer wit
- Dringt gelijkmatig door in de ondergrond
- Gemakkelijk te onderhouden
- Droogt gelijkmatig op en laat een vlekkeloos oppervlak achter zonder herhalingen
- Uitstekend afwasbaar

KENMERKEN

Samenstelling: bindmiddel: olie- en weekmakervrije pva-verbinding volgens DIN 55945.

Droog extract: 60 % ± 2% in gewicht et 54% ± 2% in volume.	Glans : 2 GU	
Viscositeit 20°C : 6000mPas Brookfield – 100rpm – spindle n°6	Dichtheid : 1,51 ± 0,1	
Drogen bij 20°C 60%HR et 40 µm droog:	Aanraken : 1 uur	Theoretisch rendement : 10-12m ² /L (sur support lisse et sans perte)
	Hercoatbaar : 6 uur	Weerstand tegen nat wrijven: Cl. 2 (ISO 11998)

TOEPASSING

- - Kwast of roller: Klaar voor gebruik. De eerste laag kan verdund worden met 2 tot 5% water.
- - S spuitapplicatie:

	Verdunning	Type sproeier	Pressure
Airless spuitpistool	5 et 10% water	415 - 421 et 515 – 521	220 bars
Airless-assisted pistool	5 et 10% water	415 – 421 et 515 – 521	Tussen 120 en 220 bars

ONDERGROND VOORBEREIDEN

Formule 12 wordt aangebracht op nieuwe of eerder geverfde, schone, niet-vlekkende oppervlakken van binnenmuren (plafonds, pleisterwerk, bakstenen, beton, cementpleister, hout, multiplex, behangpapier enz.)

- Op nieuwe oppervlakken:
 - o Ontvet, stof af en reinig.
 - o Scheuren opvullen met een pleister.
 - o Alle metalen onderdelen moeten behandeld worden met een synthetische primer.
 - o Gips- of bloemachtige ondergronden kunnen voorbehandeld worden met een laag Primer One of Flexaprim Agua.
- Oude ondergronden:
 - o Verwijder alle losse of afbladderende delen. Bij reiniging door hogedrukreiniging grondig laten drogen.
 - o Als de ondergrond krijt, breng dan een laag Primer One of Flexaprim Agua aan.



LEVASSEUR
Your paint expert



EU Ecolabel : LU/044/002

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Met water

OPSLAGVOORWAARDEN

1 jaar in ongeopende en ongeopende originele verpakking. Bewaren op een geventileerde, droge plaats bij een temperatuur tussen + 5°C en + 35°C. Beschermen tegen vorst.

Onze productinformatie en technische aanbevelingen zijn bedoeld om professionele werkers te helpen. We raden altijd aan om eerst een proefapplicatie uit te voeren.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be