



LEVASSEUR
Your paint expert

HUILE DE PARQUET

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit monocomposant à base d'alkyde-polyuréthane, séchant à l'air, spécialement conçu pour application sur parquet.

Aspect : Mat ou Satiné.

TRAITEMENT DE SURFACE

- Elimination de toutes traces de graisse, de cire ou d'anciens vernis.
- Ponçage soigné, suivi d'un dépoussiérage.
- Dans le cas de bois exotiques, dégraissage au trichloroéthylène.
- Application d'une première couche d'Huile de parquet.
- Ponçage, de préférence à l'eau, séchage et dépoussiérage.
- Application d'une deuxième couche d'Huile de parquet.
- Nombre de couches : Minimum 2.

SÉCHAGE À 20°C

- Hors poussière : 45 minutes
- Hors toucher : 3h 30 minutes
- Ponçable à l'eau : 8 heures
- Ponçable à sec : 12 heures
- Sec et dur : 24 heures

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'aide de White Spirit immédiatement après l'usage.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Maximum 6 mois en bidons hermétiquement fermés, dans un endroit frais et sec.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com