



LEVASSEUR
Your paint expert

PARKETOLIE

PRODUCT BESCHRIJVING

Eén-component produkt op basis van alkyd-polyurethaan, luchtdrogend, speciaal ontwikkeld voor toepassing op parket.

Aspect : Mat of Satijnglans.

BEHANDELING VAN HET OPPERVLAK

- Verwijderen van elk spoor van vet, was of oude vernislagen.
- Zorgvuldig schuren, daarna ontstoffen.
- In geval van exotisch hout, ontvetten met trichloorethyleen.
- Aanbrengen van een eerste laag parketolie.
- Schuren, bij voorkeur met water, drogen en ontstoffen.
- Aanbrengen van een tweede laag parketolie.
- Aantal lagen : Minimum twee (alleen voor binnen).

DROOGTIIDEN BIJ 20°C

Stofdroog : 45 minuten.
Aanraakbaar : 3u 30 min.
Waterschuurbaar : 8 uur.
Droog schuurbaar : 12 uur.
Droog en hard : 24 uur.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Door middel van White Spirit, onmiddellijk na gebruik.

OPSLAG VOORWAARDEN

Maximum 6 maanden in hermetisch gesloten verpakking, op een koele en droge plaats.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com