



LEVASSEUR
Your paint expert

HUILE DE TECK

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'huile de teck est une huile nourrissante pour le teck. Elle protège et facilite le nettoyage des surfaces traitées.

DOMAINE D'APPLICATION

Produit d'imprégnation pour bois exotiques.
Utilisation sur bois durs, en intérieur et extérieur.

CONDITIONS D'UTILISATION

La température ambiante devra être comprise entre 5°C et 35°C.

PRÉPARATION DU SUPPORT À TRAITER

S'assurer que le bois à traiter est parfaitement propre et sec.

MISE EN ŒUVRE

Bien agiter avant utilisation. Appliquer une ou deux couches d'huile de teck avec un chiffon ou une brosse. Laisser pénétrer et sécher l'huile avant de toucher la surface. Répéter en cours de saison si nécessaire.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'aide de White-Spirit directement après emploi. Viscosité : 60 " DIM4
Teneur en matières sèches : 60%

TEMPS DE SÉCHAGE À 60% RH et 20°C

Hors poussière : 8 heures
Complet : Après 24 heures

CONDITIONS DE STOCKAGE

Eviter l'exposition à l'air et aux températures extrêmes.
Conserver le produit dans des récipients hermétiquement clos.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com