

# TEAK OLIE

## PRODUCT BESCHRIJVING

Teak Olie is een voedende olie voor teak. Het beschermt en vergemakkelijkt het reinigen van de behandelde oppervlakken.

## TOEPASSINGSGBIED

Impregneerproduct voor exotisch hout.  
Gebruik op hard hout, binnen en buiten.

## VERWERKINGSVOORWAARDEN

De omgevingstemperatuur moet tussen 5°C en 35°C.

## VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Zorg ervoor dat het hout te behandelen is perfect schoon en droog.

## TOEPASSING

Goed schudden vóór gebruik. Breng één of twee lagen Teak Olie met een doek of borstel.  
Laat binnendringen en drogen voordat het oppervlak aan te raken. Herhaal tijdens het seizoen indien nodig.

## REINIGING VAN HET MATERIAAL

Met White-spirit, onmiddellijk na gebruik.  
Viscositeit : 60 " DIM4.  
Droge stofgehalte : 60%.

## DROOGTIJD BIJ 60% RH et 20°C

Stofdroog : 8 uren.  
Volledig : Na 24 uren.

## OPSLAG VOORWAARDEN

Vermijd blootstelling aan lucht en extreme temperaturen.  
Bewaar in hermetisch gesloten verpakking.

*Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.*

---

### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)