



HYDRO PROTECT G3



PRODUCT BESCHRIJVING

HYDRO PROTECT G3 is een water en olie waterafstotend middel, niet-filmvormend, klaar voor gebruik en een voorkomst graffiti, niet-filmvormend zodat de ondergrond kan ademen.

- Bescherming tegen vocht en luchtverontreiniging
- Formule op basis van een watergedragen gefluoreerd copolymeer die een oppervlakkige impregnatie toelaat en die waterinsijpeling in de muren langdurig beperkt maar ze laat ademen.

HYDRO PROTECT G3 is een anti-vlekkenbescherming van de ondergrond tegen bv oliën, vetten, ketchup, mosterd, enz. Waardoor reiniging eenvoudiger wordt.

- Verandert het uitzicht van het materiaal niet, beschermt tegen vervuiling, vertraagt gevelverontreiniging, vermindert de kans op vorstschade, bevordert het behoud van de thermische isolatiecoëfficiënt en voorkomt mos en schimmels

TOEPASSINGSDOMEINEN

- Waterafstotend en voorkomt graffiti:
Bescherming van gevels, gebouwen, tunnels, bruggen, betonblokken tegen vocht, luchtvervuiling, vetvlekken, vlekken en graffiti
- Water- en olieafstotend:
bescherming van betonnen vloeren, natuursteen, keramiek, stenen en gereconstitueerd beton (platen, putranden, blauwe steen, trottoirs, daken enz.). Aanbevolen voor alle gesloten ondergronden zoals graniet, Belgische blauwe steen, marmer, zandsteen, terracotta, en keukenwerkbladen dankzij de goede bescherming tegen vlekken, oliën, vetten en water

TOEPASSINGSWIJZE

- Breng het product aan op een schone en onbeschadigde ondergrond
- Gebruik hiervoor een kwast, roller of lagedrukverstuiver
- Breng het product in 1 trek aan totdat de ondergrond verzadigd is
- Herhaal de bewerking indien nodig
- Besteed bijzondere aandacht aan op elkaar aansluitende stukken om onbehandelde oppervlakken te vermijden

Gebruiksbeperkingen

- Test het product altijd eerst uit
- Bescherm ramen tegen spatten van het waterafstotend product

KENMERKEN

Verbruik : 100 à 400 gr/m ² naargelang porositeit v.d. ondergronde	Uitzicht : Homogene amberkleurige vloeistof
Eigenschappen :	Dichtheid : 1.05 +/- 0.05
Basis : Waterige emulsie van een gefluoreerd acrylcopolymeer	pH : 6.5 +/- 0.5
COV < 3% . Ongevaarlijk product	Gebruikstemperatuur : tussen 5 en 35°C
Gebruiksklaar product	

REINIGING MATERIAAL

Water en zeep



LEVASSEUR
Your paint expert

14-02-21 / V1

BEWAARTERMIIN

6 maanden in de originele gesloten verpakking, bij een temperatuur tussen 5 en 25°C en op een droge plaats

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be