



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

# HYDROFIX

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Hydrofix est utilisé comme couche d'impression sur des surfaces telles que béton, briques, plâtre, ciments... aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, avant application de tout système aqueux tel que le Toptex (intérieur et extérieur)

Convient pour l'impression sur des anciennes façades isolantes avec PSE.

Hydrofix est capable de renforcer un plâtre mort le rendant plus dur et facilitant le ponçage.

## COMPOSITION

Résines acryliques en dispersion aqueuse.

## CARACTÉRISTIQUES

Rendement : 10 m<sup>2</sup> / litre

## MISE EN ŒUVRE

Prêt à l'emploi et s'applique à la brosse et au pistolet.

## NETTOYAGE

A l'eau.

*Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.*

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)