



LEVASSEUR
Your paint expert

HYDROFIX

PRODUCT BESCHRIJVING

Hydrofix wordt als een impregneerlaag gebruikt op minerale ondergronden (beton, steen, pleisterwerk, cement...) zowel binnen als buiten, voor het aanbrengen van een watergedragen verfsysteem (Toptex Voor Binnen of Buiten)

Hydrofix is geschikt om oude verflagen te primeren en te fixeren.

Hydrofix kan een oud pleisterwerk versterken waardoor deze geschuurd kan worden.

SAMENSTELLING

Acrylaathars in watergedragen dispersie.

EIGENSCHAPPEN

Rendement : 10 m² / liter.

TOEPASSING

Hydrofix is gebruiksklaar en kan gekwast of verspoten worden.

REINIGING

Met water.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com