



LEVASSEUR
Your paint expert

LAQUE RL

DESCRIPTION DU PRODUIT

Email de finition pour extérieur et intérieur.

La Laque RL possède un pouvoir couvrant excellent. Sa brossabilité est parfaite et grâce à son bel arrondi et à sa brillance on obtient un travail de première qualité.

La Laque RL s'applique à l'extérieur et à l'intérieur, sur n'importe quel support au préalable préparé : métal, bois, plâtre, ciment, plaques agglomérés,...

Aspect : brillant tendu (Brillance 80-90%).

COMPOSITION

Résine glycérophtalique, longue en huile.

MISE EN ŒUVRE

S'applique au pinceau, au rouleau et au pistolet. Veiller à bien mélanger avant l'emploi.

Produit prêt à l'emploi, mais en cas d'application de deux couches successives nous préconisons une légère dilution pour la première couche au White Spirit ou Thinner synthétique.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

au White Spirit ou Thinner synthétique.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Séchage :

- Hors poussière : 3 à 4 heures.
- Redoublable après 12 heures.
- Dur après 24 heures.

Rendement : 10 à 12 m²/ltr.

VOC : < 300 g/litre de VOC (Valeurs limites UE pour ce produit (CAT.IIA/d) : 300g/l (2010))

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be