



LEVASSEUR
Your paint expert

LAK RL

PRODUCT BESCHRIJVING

Aflak voor binnen en buiten.

Lak RL heeft een uitstekende dekkraft. De kwastbaarheid is perfect en dank zij de goede kantendekking en de hoogglans bereikt men een eerste rangresultaat.

Lak RL is geschikt voor binnen en buitenwerk; op alle ondergronden die degelijk voorbereid werden: metaal, hout, pleister, cement, vezelplaten...

Uitzicht : Mooi gespannen hoogglans (80-90%).

SAMENSTELLING

Glycero aflak van het lange type.

TOEPASSING

Lak RL kan met de kwast, de rol of met het spuitpistool aangebracht worden. Goed roeren voor gebruik.

Lak RL is klaar voor gebruik, indien men 2 lagen na elkaar wenst aan te brengen raden we aan om de eerste laag lichtje met White-Spirit of met Synthetische Thinner te verdunnen.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Synthetische Thinner of White-Spirit.

EIGENSCHAPPEN

Droging :

- Stofvrij : Na 3 tot 4 uren.
- Overschilderbaar : Na 12 uren.
- Uitgehard : Na 24 uren.

Rendement : 10-12 m²/ltr.

VOC : Maximale EU toegelaten VOC waarden voor dit product: (CAT.IIA/d) : 300g/l (2010) Lak RL heeft < 300 g/li VOC.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be