



LEVASSEUR
Your paint expert

LAQUE RS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Email satiné de consistance thixotropique.

S'applique sur toutes surfaces : bois, métaux, plâtre, etc...

Les surfaces doivent être préparées au moyen d'une couche de Flexaprim poncée légèrement après séchage.

La Laque RS offre un excellent pouvoir couvrant et un excellent arrondi.

COMPOSITION

Email alkyde-uréthane thixotropique.

MODE D'EMPLOI

La Laque RS s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Une légère dilution peut être effectuée avec du White Spirit.

Au pistelage, haute ou basse pression, ajouter 15% de White Spirit.

NETTOYAGE ET DILUTION

Au White Spirit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rendement : 10 à 12 m² / litre.

VOC : < 300 g/l (Valeurs limites UE pour ce produit (cat.IIA/d) : 300 g/l(2010)).

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com