



LEVASSEUR
Your paint expert

LAK RS

PRODUCT BESCHRIJVING

Tixotroop zijdeglans aflak.

Kan op alle ondergronden worden toegepast, hout, metaal, pleister...

De ondergronden moeten voorbereid worden met een laag Flexaprim die na droging lichtjes wordt geschuurd.

Lak RS heeft een uitstekende dekkraft en een uitstekende kantendekking.

SAMENSTELLING

Alkide urethaan aflak.

TOEPASSING

Lak RS kan met de kwast, de rol of met het spuitpistool aangebracht worden. Kan lichtjes verdund worden met White Spirit.

Bij toepassing met hoge of lage drukspuitpistool 15% White Spirit toevoegen.

REINIGING EN VERDUNNING

Met White Spirit.

EIGENSCHAPPEN

Rendement : 10-12 m² / litre.

VOC : Maximale EU toegelaten VOC waarden voor dit product: (CAT.IIA/d) : 300g/l (2010). RS Lak heeft < 300 g/li VOC

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com