



LEVASSEUR
Your paint expert

MONOCOUCHE AC AGUA

DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire et finition anticorrosion à haute performance en phase aqueuse. A base de polymères acryliques et d'additifs spéciaux. Le produit protège l'acier contre la rouille et les intempéries.

Formulé à base de pigments de haute qualité, ce produit offre une très bonne durabilité à l'extérieur. On peut obtenir une protection similaire aux systèmes traditionnels en appliquant une couche d'épaisseur réduite.

Système idéal pour les travaux neufs ou de rénovation en tout genre.

DOMAINE D'APPLICATION

Support : Acier et acier galvanisé

CONDITIONS D'UTILISATION

Extérieur : par temps sec

Température environnante: minimum 5°C

Humidité relative : maximum 80%

PRÉPARATION DU SUPPORT À TRAITER

Le support doit être dérouillé (pour le métal : norme St2 ou Sa2,5), sec, dégraissé et dépoussiéré.

MISE EN ŒUVRE

S'applique à la brosse, au rouleau ou à l'airless.

Dilution : Ne pas diluer.

2 couches sont recommandées pour une protection à long terme.

Pour un rafraîchissement esthétique sur des supports anciennement peints on peut se limiter à l'application d'une seule couche.

1 couche à appliquer directement sur de l'ancien acier galvanisé

TEMPS DE SÉCHAGE À 60% RH et 20°C

Sec au toucher : 2 heures.

Recouvrable : Minimum 4 heures (si appliqué à une température environnante de 20°C).

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/376 00 18 - Fax. 02/376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be



LEVASSEUR
Your paint expert

PROPRIÉTÉS

Aspect : Brillance +/- 60 (Gardner 60°)
Teintes : Incolore, Blanc et autres teintes sur demande
Densité : 1,15 +/- 0,05
Extrait sec en poids : 51% +/- 2%
Extrait sec en volume : 43% +/- 2%
COV : 45 g/L
Point éclair : Néant
Viscosité : 30 – 50 P (Brookfield 20 Rpm)
Rendement : 5m²/L par couche de 85 µm sec.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservation : 12 mois en bidons d'origine fermés et non entamés.
Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5 et + 35°C.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/376 00 18 – Fax. 02/376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be