



LEVASSEUR
Your paint expert

PRIM'ISOL

DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire & finition mat isolant pour intérieur. Il peut également être utilisé comme primaire en extérieur. Prim'isol est employé comme couche de fond universelle sur bois blanc, bois exotique, plâtre, crépis, ciment, MDF, plaques de plâtre enrobée, contre-plaqué, aggloméré, crépis, anciennes peintures alkydes... Prim'isol permet de bloquer la nicotine, les taches d'humidité et a été conçu spécialement pour bloquer de manière optimale et efficace les tannins des bois particuliers (merbeau, affzelia, cèdre,...). Teinte : Blanc

COMPOSITION

Emulsion alkyde en phase aqueuse, sans cosolvant.

MODE D'EMPLOI

Ce produit peut être dilué avec 5 à 8% d'eau pour la 1^{ère} couche. Pour la 2^{ème} couche (finition), il s'emploie pur.

Application airless air-assisté : rendement optimum avec dilution à 5% d'eau, utilisation d'une buse de 415 - 421 et 515 - 521 et pression entre 120 et 220 bars (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION Airless et Air-assisté).

SECHAGE

Recouvrement après 4 heures

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau.

PROPRIÉTÉS

Extrait sec : 60 %

Densité: 1,59

Rendement : 8 – 10 m²/l^{tr} selon support.

VOC : Les valeurs limites UE pour ce produit (cat.IIA/a) 75g/l(2007) et 30g/l(2010), la valeur actuelle est de 2 g/l.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Craint le gel.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be