



LEVASSEUR
Your paint expert

PRIM'ISOL

PRODUCT BESCHRIJVING

Matte isolerende alkyde primer/eindlaag voor binnen. Het kan ook worden gebruikt als primer voor buiten. Prim'isol is een universele grondlaag bestemd voor blank hout, exotische houtsoorten, pleisterwerk, crepis, cement, MDF, vezelplaten, of oude verflagen... Prim'isol blokkeert nicotine en logen en sporen van oude vochtplekken. Prim'isol werd speciaal ontwikkeld voor het stoppen van bloedingen van tropische houtsoorten (merbeau, affzelia, ceder,...). Kleur : wit.

SAMENSTELLING

Watergedragen alkyde emulsie zonder co-solventen.

KENMERKEN

- Kleur : Wit.
- Droge vaste stofgehalte : 60 %.
- Densiteit : 1,59.
- Droging : Kan overschilderd worden na 4 uren.
- Rendement : 8 – 10 m² / ltr afhankelijk van de ondergrond.
- VOC : Toegestane VOC waarden voor dit product (cat.IIA/a) 75g/l(2007) en 30g/l(2010), de huidige waarde is 2 g/l.

GEbruIKSAANWIJZINGEN

Prim'isol mag verdund worden met 5 tot 8% water voor de grondlaag en is gebruiksklaar voor de tweede laag.

Airless applicatie : optimale rendement met 5% verdunning met water, opening 415 - 421 et 515 - 521 en druk tussen 120 en 220 bars (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION Airless en Air-mix).

REINIGING

Water.

OPSLAG VOORWAARDEN

Vorstvrij bewaren.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be