



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## PRIM'ISOL

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire/ finition mat isolant pour intérieur. Teinte : Blanc

Prim'Isol est employé comme couche de fond universelle sur bois blanc, bois exotique, plâtre, crépis, ciment, MDF, plaques de plâtre enrobée, contre-plaqué, aggloméré, crépis, anciennes peintures alkydes...

Prim'Isol permet de bloquer la nicotine, les taches d'humidité et a été conçu spécialement pour bloquer de manière optimale et efficace les tannins des bois particuliers (merbeau, affzelia, cedre,...).

### COMPOSITION

Emulsion alkyde en phase aqueuse, sans colsolvant.

### MODE D'EMPLOI

Ce produit peut être dilué avec 5 à 8% d'eau pour la 1<sup>ère</sup> couche. Pour la 2<sup>ème</sup> couche (finition), il s'emploie pur.

Application airless air-assisté : rendement optimum avec dilution à 5% d'eau, utilisation d'une buse de 415 - 421 et 515 - 521 et pression entre 120 et 220 bars (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION Airless et Air-assisté).

### SECHAGE

Recouvrement après 4 heures

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau.

### PROPRIÉTÉS

Extrait sec : 60 %

Densité: 1,59

Rendement : 8 – 10 m<sup>2</sup>/ltr selon support.

VOC : Les valeurs limites UE pour ce produit (cat.IIA/a) 75g/l(2007) et 30g/l(2010), la valeur actuelle est de 2 g/l.

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Craint le gel.

*Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.*

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)