



LEVASSEUR
Your paint expert

PRIMER ONE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Primer One est une peinture mate blanche, à base de résine copolymère styrène acrylique, utilisée en intérieur comme couche de fond sur murs et plafonds.

Améliore le pouvoir couvrant, réduit les différences de brillance et neutralise la porosité du support.

DOMAINE D'APPLICATION

Primer One s'emploie comme couche de fond universelle sur plâtre, plafonnage, ciment, brique, anciennes peintures, enduits, béton, crépis, gyproc, plaques de plâtre enrobées.

PREPARATION DES SUPPORTS

Fonds neufs : Les surfaces doivent être dégraissées, dépoussiérées et sèches. Fixer les fonds absorbants ou farinants.

Fonds anciens : Enlever toutes les parties peu ou non adhérentes. Réparer la surface avec un enduit approprié, poncer et dépoussiérer. A l'issue des travaux préparatoires l'état de ces supports doit être comparable à des fonds neufs correspondants.

PROPRIÉTÉS

Viscosité : 4000cp Extrait sec : 60%
Densité : 1,54 VOC : <1 g/l.
Rendement : 10-12 m²/L selon la porosité du support.

MISE EN ŒUVRE

Brosse / rouleau : Peut être dilué avec 1 à 3% d'eau.

Pistolet : Airless : Prêt à l'emploi - Basse pression : dilution avec au minimum 10-20% d'eau.

TEMPS DE SÉCHAGE

Hors poussière : 15-30 minutes - Délai intercouche : 2 heures

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau.

CONDITIONS DE STOCKAGE

1 an dans les bidons d'origine fermés et non entamés. Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre +5 et + 30°C. Craint le gel.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be