



LEVASSEUR
Your paint expert

PRIMER ONE

PRODUCT BESCHRIJVING

Primer One is een witte matte acrylverf voor binnen, op basis van acrylstyreencopolymeerhars, gebruikt als grondlaag op muren en plafonds.
Verbeterd de dekkraft, voorkomt glansverschillen en neutraliseert de porositeit van de ondergrond.

TOEPASSINGSGBIED

Primer One wordt gebruikt als universele grondlaag op plaster, pleisterwerk, cement, baksteen, oude verven, coatings, beton, crepi, gyproc, gecoate gipsplaat.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Nieuwe oppervlakken : De oppervlakken moeten ontvet, ontstofd en droog zijn. Fixeren poederende ondergronden.

Oude oppervlakken : Alle loskomende deeltjes en slecht hechtende verf verwijderen. Plamuren met een aangepast coating, schuren en ontstoffen.

Na voorbereiding moeten de ondergronden gelijk zijn met nieuwe ondergronden.

KENMERKEN

Viscositeit : 4000 cp Vaste stofgehalte : 60%
Densiteit : 1,54 VOC : < 1 g/L
Verbruik : 10-12 m²/L volgens de porositeit van het oppervlak

TOEPASSING

Borstel / roller: Kan verdund worden met 1 tot 3% water.

Pistool: Airless: Klaar voor gebruik - Lage druk: verdunning met ten minste 10-20% water.

DROOGTIJD

Stofdroog : 15-30 min. - Overschilderbaar : 2 uur

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Met water.

OPSLAG VOORWAARDEN

1 jaar in de originele ongeopende verpakking. Bewaren in een droog en goed geventileerd lokaal bij een temperatuur tussen + 5 en + 35°C. Vorstgevoelig product.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be