



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## PRIMER TOPTEX RP

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Fixateur pour tous les fonds neufs farinants avant l'application du Toptex RP.  
Emploi facile.  
Aspect : Liquide laiteux (transparent après séchage).

### COMPOSITION

Copolymère acrylique et résine siloxane.

### PROPRIETES

Extrait sec : 8%.  
Rendement : 8 – 10 m<sup>2</sup> / ltr.

### MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi.  
Appliquer à la brosse.  
Recouvrable après 24 heures  
Précaution : Ne pas appliquer en plein soleil et à une température inférieure à + 5°C.

### NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau.

### CONDITIONS DE STOCKAGE

12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

*Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.*

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)