



LEVASSEUR
Your paint expert

PRIMER TOPTEX RP

OMSCHRIJVING

Fixator voor alle nieuwe krijtende ondergronden vóór de toepassing van Toptex RP.
Gemakkelijk te gebruiken.
Uitzicht : Melkachtige vloeistof (transparant na drogen).

SAMENSTELLING

Copolymeer acrylaat en siloxaan hars.

KENMERKEN

Droge stofgehalte : 8%.
Rendement : 5-8 m³ / ltr.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Gebruiksklaar.
Primer Toptex RP wordt met de kwast aangebracht.
Overschilderbaar na 4 uren.
Niet in volle zon aanbrengen of wanner de buitentemperatuur lager ligt dan 5°C.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Met water.

BEWARING

Bewaart 1 jaar in zijn ongeopende originele verpakking. Vorstvrij bewaren.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com