



LEVASSEUR
Your paint expert

TOPTEX EXTERIEUR

DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture extérieure possédant une perméabilité optimale à la vapeur d'eau et une bonne résistance à l'eau et aux salissures dans ses applications sur façades et murs extérieurs. Peinture lavable pouvant être appliquée à l'intérieur. Adhère d'une façon parfaite sur tout support propre et possède un pouvoir couvrant excellent.
Aspect : Mat.

CARACTÉRISTIQUES

Rendement théorique : $\pm 6-8 \text{ m}^2/\text{L}$.
Viscosité : 2400 CP.
Densité : 1,4.
% liant sec : 18 %.
% pigments : 44 %.

MISE EN ŒUVRE

Sur façades et murs neufs, nous recommandons l'application préalable d'une impression à base d'Hydrofix. Toptex Extérieur s'applique de préférence en deux couches successives.
Temps de séchage entre 2 couches : 4-6 heures.
Application de la première couche diluée avec 5 à 10% d'eau. Application de la deuxième couche diluée avec 5% maximum d'eau.
L'application peut être réalisée à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Dans ce dernier cas, la dilution peut atteindre 20% d'eau.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement à l'eau.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com