



LEVASSEUR
Your paint expert

TOPTEX VOOR BUITEN

OMSCHRIJVING

Buitenverf met een optimale waterdamp afstootbaarheid en een goede weerstand tegen water en vuilaanhechting voor buitenmuren en gevels. Afwasbare verf dat ook binnen kan gebruikt worden. Toptex Voor Buitent hecht perfect op alle zuivere ondergronden en heeft een uitzonderlijke dekkraft. Uitzicht : Mat.

KENMERKEN

Theoretisch rendement : $\pm 8-10 \text{ m}^2/\text{L}$.
Viscositeit : 2400 CP.
Densiteit : 1,4.
% droge bindmiddelen : 18%.
% pigmentatie : 44%.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Op onbehandelde muren en gevels raden we aan om eerst een grondlaag aan te brengen op basis van Hydrofix (Fixator Agua).
Toptex Exterieur wordt in 2 opeenvolgende lagen aangebracht.
Droogtijd tussen de lagen : 4 tot 6 uren.
De eerste laag kan tussen 5 en 10% verdund worden. Bij de tweede laag mag men maximaal tot 5% verdunnen.
Applicatie is mogelijk met borst, rol of spuitpistool. In het laatste geval, verdunding tot 20% water.

REINIGING

Onmiddelijk met water.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com